

Productnaam	7001 Gasmotorolie 7001-HQ-40
Productnummer	None
Versie	18

7001 Gasmotorolie HQ40

Deze olie kan worden toegepast bij gebruik van aardgas, biogas en stortgas. Toepassing van deze olie draagt bij aan een langere levensduur en verminderde onderhoudskosten, doordat langere vervangingstermijnen mogelijk zijn. Door het lage fosforgehalte wordt een langere levensduur van de katalysator bereikt.

Toepassing

Deze olie kan worden toegepast bij gebruik van aardgas, biogas en stortgas. Toepassing van deze olie draagt bij aan een langere levensduur en verminderde onderhoudskosten, doordat langere vervangingstermijnen mogelijk zijn. Door het lage fosforgehalte wordt een langere levensduur van de katalysator bereikt.

Eigenschappen

- Biedt een goede bescherming tegen slijtage
- Heeft goede geluiddempende eigenschappen
- Vermindert afzettingen in de verbrandingsruimte en op de kleppen
- Sterk zuur neutraliserend vermogen
- Uitstekende filtreerbaarheid

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
SAE		40
Dichtheid	15.0 °C	0.889 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	130.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	13.5 mm ² /s
Viscositeits Index		99.0
Vlampunt C.O.C. (open)		260.0 °C
Vloeipunt		-24.0 °C
T.B.N.		7.5 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.67 %wt

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.