

Premium Koelvloeistof

Hoogwaardige koelvloeistof met corrosiebescherming, klaar voor gebruik. Beschermt motorkoelsystemen langdurig tegen bevriezing en corrosieve aantasting. Dit product is vrij van nitriet-, amine-, en fosfaat. OK Premium Koelvloeistof is samengesteld uit Mono Ethyleen Glycol, een additievenpakket dat in een waterig milieu corrosie van in motoren voorkomende metalen voorkomt en gedestilleerd water.

Toepassing

OK Premium Koelvloeistof is bedoeld als koelvloeistof voor vloeistofgekoelde motoren. Naast toepassing in motoren kan OK Premium Koelvloeistof worden ingezet als een op water gebaseerd warmteoverdrachtsmedium in andere toepassingen waar bescherming tegen corrosie en bevriezing noodzakelijk is.

Eigenschappen

- NAP-free
- Hoeft niet te worden vermengd met water voor gebruik
- Door de afwezigheid van nitriet-, amine- en fosforverbindingen kan een langere standtijd worden aangehouden, zonder dat de corrosiebescherming een te laag niveau bereikt (de antivrieswerking verandert tijdens gebruik niet).
- Mengbaar met koelmiddelen gebaseerd op OK Premium Antivries. Bij vermenging met andere antivries- of koelvloeistofproducten kan eventueel (afhankelijk van waarmee wordt gemengd) kleurverschuiving of vertroebeling optreden. Dit beïnvloedt echter niet de antivries werking, de anticorrosie werking kan wel veranderen.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	20.0 °C	1.07 kg/l
Kookpunt		110.0 °C
Kleur		groen/blauw
Vriespunt	°C	-37.0

Specificaties

FVV Heft R443 AFNOR R 15-601, ASTM D 3306/4985, BS 6580 BMW N600 69.0, Chrysler MS-9176, Ford WSS-M97B44-C, Ford ESD M97 B49-A, GM US 6277M, Opel GM QL 130100, MAN 324NF, Mercedes-Benz Blatt 325.0, VAG TL 774 C, Volvo (reg.No 260), SAE J1034, JIS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, EMPA, NATO S 759 E/L 1415 c (MIL Italy)

Verpakkingen

Bulk, 210 liter, 60 liter, 10 liter, IBC

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.