

Productnaam
Productnummer
Versie

Foodgrade Foodmax Gear 150
None
25

Foodgrade Foodmax Gear 150

Een Food Grade olie geschikt voor smering van tandwielen, lagers en transmissies.

Door gebruik te maken van speciale additieven is dit product van hoge kwaliteit. Alle grondstoffen die zijn gebruikt voor deze olie, zijn niet giftig.

Foodmax is NSF H1 geregistreerd.

Toepassing

Voor overbrengingen als tandwielkasten, wormkasten, reductoren, variatoren. Niet toepasbaar als een hypoïdolie wordt toegeschreven.

Eigenschappen

- Goede bescherming tegen hoge specifieke belastingen en/of schokbelastingen
- Sterke hechting aan de tandflanken, ook bij stilstand zeer goede aanloopsmering

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		150
Dichtheid	20.0 °C	0.866 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	150.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	16.5 mm ² /s
Viscositeits Index		118.0
Vlampunt C.O.C. (open)		225.0 °C
Vloeipunt		-15.0 °C
Koper corrosie		1a
Staal corrosie (dest. water)		ok
Welding load		160.0 kg

Specificaties

- DIN 51517-PART 3 (CLP)
- US Steel 224
- AGMA 250.04 EP/9005-D94
- TIMKEN OK LOAD 75 lbs
- FZG load stage >12
- David Brown S1.53.101

Approved by:

NSF H1 geregistreerd

Verpakkingen

208,2 liter, 20 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.