

### Unicardan LD-LS 75W-90

Uni-Cardan LD-LS is een universele op synthetische basisolie geformuleerde transmissieolie, waaraan zeer speciale EP- en LS additieven zijn toegevoegd.

#### Toepassing

Deze universele gear oil is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenwagens en lichte en zware bedrijfswagens. Deze "Total-Drive-Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied. Deze "Total-Drive-Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied.

#### Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- Zeer sterke anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Laag stolpunt
- Zeer speciale EP- en LS eigenschappen
- Breed toepassingsgebied

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		75W-90
Dichtheid	15.0 °C	0.869 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	113.7 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	16.5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		157.0
Vlampunt C.O.C. (open)		202.0 °C
Vloeipunt		-42.0 °C
T.B.N.		2.1 mg KOH/g

#### Specificaties

API GL-4, API GL-5, API MT-1, MIL-L 2105D/ Mil-I-PRF-2105-E, MIL-L SAE J2360

Meets requirements of: MAN 3343 Type S (level), Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML-05C/07A/12H/16C/16D/21C

#### Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.