

### 4T Motor Cycle Oil HS 10W-40

OK 4T is een semi-synthetische viertakt motorolie gebaseerd op hoogwaardige minerale en synthetische basisolie.

#### Eigenschappen

- Geeft brandstofbesparing
- Hoge en stabiele viscositeitsindex
- Goede koudestart eigenschappen
- Zeer goed anti-corrosie-, anti-slijtage- en anti-schuim-vermogen
- Sterk reinigend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Half-synthetisch
SAE		10W-40
Dichtheid	15.0 °C	0.872 kg/l
Viscositeit	-25.0 mPa.s	5560.0
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	101.0 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	15.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		156.0
Vlampunt C.O.C. (open)		210.0 °C
Vloeipunt		-30.0 °C
T.B.N.		7.7 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0.94 %wt

#### Specificaties

API SL

Meets requirements of: JASO MA2 (level), JASO MA

#### Verpakkingen

208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.