

### 1006 5W-40

OK 1006 SAE 5W-40 is een universele synthetische motorolie van hoge kwaliteit met een zeer hoge viscositeitsindex.

#### Toepassing

OK 1006 SAE 5W-40 is speciaal geschikt voor dieselmotoren in personenwagens met pompverstuivers. Ook geschikt voor benzinemotoren waar voorgeschreven.

#### Eigenschappen

Goede bescherming bij koude start Hoge viscositeits-index Maximale bescherming van de motor tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		5W-40
Dichtheid	15.0 °C	0.85 kg/l
Viscositeit	-30.0 mPa.s	5760.0
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	74.8 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	13.2 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		180.0
Vlampunt C.O.C. (open)		224.0 °C
Vloeipunt		-36.0 °C
T.B.N.		7.4 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.78 %wt

#### Specificaties

API SN/CF, ACEA C3,

Meets requirements of: Porsche A40, GM Dexos 2, VW 505.00, VW 505.01, MB 229.51, BMW LL-04

#### Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4 liter, 1 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.