

1011 MSP 5W-30

OK 1011-MSP-SAE 5W-30 is een brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën. Geeft een verminderde vorming van verbrandingsresten (Mid-Saps) en is geschikt voor moderne katalysatoren en voor verlengde verversingstermijnen.

Toepassing

OK 1011-MSP-SAE 5W-30 is zowel geschikt voor benzine- diesel- en LPG-motoren in personen- en bestelwagens met of zonder turbo, waar verlengde verversingstermijnen worden toegestaan.

Eigenschappen

- Brandstofbesparend
- Geeft een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Snelle koude start
- Hoge viscositeits-index
- Heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Maximale bescherming van de motor tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
SAE		5W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.848 kg/l
Viscositeit	-30.0 mPa.s	5390.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	63.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	10.9 mm ² /s
Viscositeits Index		166.0
Vlampunt C.O.C. (open)		230.0 °C
Vloeipunt		-42.0 °C
T.B.N.		7.7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.76 %wt

Specificaties

API SN/CF, ACEA C2

Meets requirements of: Renault RN 0700, Fiat 9.55535-S1

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, kleiner op aanvraag

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.