

1014 0W-40

OK 1014 SAE 0W-40 is een vol-synthetische brandstofbesparende universele motorolie. Door toevoeging van nieuwe technologisch geavanceerde additieven zijn de volgende eigenschappen verkregen:

Toepassing

Deze brandstofbesparende synthetische motorolie is uitermate geschikt voor benzine-, diesel- en LPG motoren, met of zonder turbo, in personen- en bestelwagens.

Eigenschappen

- brandstof besparend
- een zeer hoge viscositeits-index
- een grote weerstand tegen shearing
- een vlotte koude start
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie- en antischuimvermogen
- zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een veilige smeefilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		0W-40
Dichtheid	15.0 °C	0.849 kg/l
Viscositeit	-35.0 mPa.s	6000.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	83.7 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	14.0 mm ² /s
Viscositeits Index		173.0
Vlampunt C.O.C. (open)		232.0 °C
Vloeipunt		-46.0 °C
T.B.N.		10.3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1.33 %wt

Specificaties

API SN/CF, ACEA A3/B4,

Meets requirements of: VW 502.00, VW 505.00, MB 229.3, MB 226.5, BMW LL-01, Renault RN0700/RN 0710, Porsche A40

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 liter, 12x1 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.