

### 1016 X Long Life 5W-30

OK 1016-X-LongLife is een Low-SAPS motorolie (synthetisch), ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën en is geschikt voor lange verversingstermijnen.

#### **Toepassing**

OK 1016-X-LongLife is o.a. geschikt voor Volkswagen/Audi benzine-dieselmotoren met WIV- flexibele olieerversingstermijnen en met of zonder uitlaatgas deeltjesfilter. Deze olie is ook toepasbaar voor Seat en Skoda personenwagens. Niet toepasbaar op de V10 TDI en R5 TDI motoren van voor 2006. Hiervoor moet OK 1004 SAE 0W-30 worden gebruikt.

#### **Eigenschappen**

- Is brandstofbesparend
- Geeft een veilige smeefilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- Heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Geschikt voor verlengde verversingstermijnen
- Geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

#### **Gemiddelde analysecijfers**

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		5W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.851 kg/l
Viscositeit	-30.0 mPa.s	5950.0
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	69.2 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	12.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		171.0
Vlampunt C.O.C. (open)		230.0 °C
Vloeipunt		-42.0 °C
T.B.N.		6.7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.67 %wt

#### **Specificaties**

ACEA C3, API SN,

Meets requirements of: VW 504.00, VW 507.00, MB 229.51, BMW LL-04, Porsche C30

#### **Verpakkingen**

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 liter, 12x1 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.