

1017 5W-30

OK 1017 5W-30 is een synthetische, brandstofbesparende motorolie ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën.

Toepassing

OK 1017 is geschikt voor benzine-en dieselmotoren met of zonder turbo. Tevens geschikt voor pompverstuiver dieselmotoren in personenwagens. Een zeer breed inzetbare motorolie van hoge kwaliteit.

Eigenschappen

- Is brandstofbesparend
- Geeft een veilige smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- Heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		5W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.851 kg/l
Viscositeit	-30.0 mPa.s	6000.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	72.6 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	12.3 mm ² /s
Viscositeits Index		168.0
Vloeipunt		-36.0 °C
T.B.N.		7.4 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0.78 %wt

Specificaties

API SN, ACEA C3

Meets requirements of: MB 229.51/229.52, BMW LL-04, VW 505.00/505.01/502.00, GM Dexos-2

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4 liter, 1 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.