

1019 0W-20

Een brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

Een brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine, en dieselmotoren van Volvo personenwagens waar de fabrikant een product voorschrijft dat voldoet aan de specificatie VCC RBS0-2AE met de viscositeit SAE 0W-20

Eigenschappen

- brandstofbesparing
- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een goede weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start ook bij zeer lage buiten temperaturen
- een veilige smeefilm bij de bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antisluitage, anticorrosie en antischuim vermogen

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		0W-20
Dichtheid	15.0 °C	0.843 kg/l
Viscositeit	-35.0 mPa.s	5570.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	45.9 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	8.7 mm ² /s
Viscositeits Index		173.0
Vlampunt C.O.C. (open)		220.0 °C
Vloeipunt		-45.0 °C
T.B.N.		7.7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.8 %wt

Specificaties

ACEA C5

Meets requirements of: Volvo VCCRBS0-2AE

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 liter, 12x1 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.