

1020 5W-20

OK 1020 SAE 5W-20 is een moderne brandstofbesparende motorolie, die speciaal ontwikkeld is voor gebruik in de nieuwe Ford EcoBoost benzine motoren.

Toepassing

OK 1020 SAE 5W-20 kan ook worden toegepast in motoren waarvoor de fabrikant een ACEA C5 of API SN motorolie voorschrijft.

Eigenschappen

- Is brandstofbesparend
- Grote weerstand tegen "shearing"
- Geeft een goede bescherming bij koude start
- Heeft een hoge viscositeitsindex
- Goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen
- Verminderde vorming van verbrandingsresten

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		5W-20
Dichtheid	15.0 °C	0.851 kg/l
Viscositeit	-30.0 mPa.s	4160.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	42.6 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	7.85 mm ² /s
Viscositeits Index		157.0
Vlampunt C.O.C. (open)		218.0 °C
Vloeipunt		-36.0 °C
T.B.N.		7.7 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0.78 %wt

Specificaties

API SN, ACEA C5

Meets requirements of: Jaguar Land Rover STJR.03.5004, Ford WSS-M2C 948-B

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 liter, 12x1 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.