

1022 P 5W-30

1022-P-SAE 5W-30 is een brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën en gebaseerd op synthetische basisoliën. Geeft een verminderde vorming van verbrandingsresten en is geschikt voor moderne katalysatoren en deeltjes filters.

Toepassing

OK 1022-P-SAE 5W-30 is geschikt voor benzine- diesel- en LPG-motoren in personen- en bestelwagens met of zonder turbo.

Eigenschappen

- Is brandstofbesparend
- Geeft een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Een snelle koude start
- Verlengde verversingstermijnen
- Heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		5W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.849 kg/l
Viscositeit	-30.0 mPa.s	4130.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	50.9 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	9.64 mm ² /s
Viscositeits Index		178.0
Vloeipunt		-42.0 °C
T.B.N.		6.6 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.51 %wt

Specificaties

ACEA C2

Meets requirements of: PSA specification B71-2290

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, kleiner op aanvraag

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.