

1025 V LL 0W-30

1025-V-LL-SAE 0W-30 is een Low-Saps motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën voor gebruik in benzine-, diesel en LPG motoren, zowel met als zonder turbo in personen- en bestelwagens.

Toepassing

OK 1025-V-LL-SAE 0W-30 voldoet aan de VW 504.00/507.00 (VW Longlife III) specificatie en is geschikt voor verlengde verversingstermijnen, indien toegestaan door de fabrikant. Door het lage Saps gehalte zorgt deze olie mede voor levensduurverlenging van deeltjes filters en drie-wegkatalysatoren. Niet toepasbaar op de V10 TDI en R5 TDI motoren. Hiervoor moet OK 1004 SAE 0W-30 worden gebruikt.

Eigenschappen

- Is brandstofbesparend
- Geeft een veilige smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- Heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Geschikt voor verlengde verversingstermijnen
- Lage vorming van verbrandingsresten
- Zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen
- Geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additiven.

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		0W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.842 kg/l
Viscositeit	-35.0 mPa.s	5750.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	64.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	12.0 mm ² /s
Viscositeits Index		178.0
Vlampunt C.O.C. (open)		195.0 °C
Vloeipunt		-51.0 °C
T.B.N.		8.3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.78 %wt

Specificaties

ACEA C3

Meets requirements of: VW 504.00, VW 507.00, Porsche C30

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 liter, 12x1 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.