

1027 V LL 0W-20

OK 1027-V-LL-SAE 0W-20 is een volsynthetische, brandstofbesparende Mid SAPS motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologie voor gebruik in benzine-, dieselmotoren, zowel met als zonder turbo in personen- en bestelwagens.

Toepassing

OK 1027-V-LL-SAE 0W-20 voldoet aan de VW 508.00/509.00 specificatie en is alleen geschikt voor auto's waar deze wordt voorgeschreven

Eigenschappen

- Brandstofbesparend
- Vlotte start bij lage temperaturen
- Veilige smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- Sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Geschikt voor verlengde verversingstermijnen
- Lage vorming van verbrandingsresten (Mid SAPS)
- Zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen
- Donkergroene kleur

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		0W-20
Dichtheid	15.0 °C	0.843 kg/l
Viscositeit	-35.0 mPa.s	5430.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	41.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	8.12 mm ² /s
Viscositeits Index		176.0
Vlampunt C.O.C. (open)		230.0 °C
Stolpoint		-57.0 °C
T.B.N.		8.3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.8 %wt

Specificaties

A.P.I. SN, A.P.I. SN Plus, ACEA C5

Meets requirements of: VW 508.00/509.00, Porsche C20

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 liter, 12x1 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.