

1028 B 0W-30

OK 1028-B--SAE 0W-30 is een synthetische, brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologie voor gebruik in benzine-, dieselmotoren, zowel met als zonder turbo in personen- en bestelwagens.

Toepassing

OK 1028-B--SAE 0W-30 voldoet aan de BMW LL 12FE specificatie.

Eigenschappen

- Is brandstofbesparend
- Geeft een vlotte start bij lage temperaturen
- Geeft een veilige smeefilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- Heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen
- Heeft een grote weerstand tegen oxidatie
- Heeft een grote weerstand tegen "shearing"
- Heeft een hoge viscositeitsindex

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		0W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.841 kg/l
Viscositeit	-35.0 mPa.s	5590.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	54.6 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	10.0 mm ² /s
Viscositeits Index		172.0
Vlampunt C.O.C. (open)		222.0 °C
Stolpoint		-45.0 °C
T.B.N.		8.3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.76 %wt

Specificaties

Meets requirements of: BMW LL 12 FE

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 liter, 12x1 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.