

Productnaam	1030
Productnummer	02030
Versie	23

1030 0W-30

OK 1030-SAE 0W-30 is een synthetische, brandstofbesparende Mid SAPS motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologie voor gebruik in benzine-, diesel en LPG motoren, zowel met als zonder turbo in personen- en bestelwagens.

Toepassing

OK 1030-SAE 0W-30 voldoet aan de BMW-LL04 en MB 229.51 specificatie.

Eigenschappen

- Is brandstofbesparend
- Geeft een veilige smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- Geeft een vlotte start bij lage temperaturen
- Heeft een goede weerstand tegen oxidatie
- Heeft een hoge viscositeitsindex
- Heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		0W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.843 kg/l
Viscositeit	-35.0 mPa.s	6000.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	61.1 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	11.3 mm ² /s
Viscositeits Index		181.0
Vlampunt C.O.C. (open)		232.0 °C
Stolpoint		-45.0 °C
T.B.N.		7.4 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0.72 %wt

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

Specificaties

ACEA C3

Meets requirements of: BMW-LL04, MB 229.51

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 liter, 12x1 liter