

### 1031 5W-30

OK 1031 5W-30 is een vol-synthetische motorolie, ontwikkeld volgens de recentste technieken. Door toepassing van geavanceerde additieven worden de bijzondere prestaties van deze motorolie benadrukt.

#### **Toepassing**

Deze motorolie is geschikt voor de meeste benzinemotoren van Amerikaanse en Aziatische makelij alsmede voor gebruik in lichte dieselmotoren zonder roetfilter.,

#### **Eigenschappen**

- Uitstekende bescherming tegen slijtage en sludgevorming
- Minder brandstofverbruik door de verbeterde wrijvingseigenschappen
- Een vlotte koude start
- Een veilige smeefilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Lagere CO<sub>2</sub>-emissies

#### **Gemiddelde analysecijfers**

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		5W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.847 kg/l
Viscositeit	-30.0 mPa.s	4140.0
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	61.8 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	11.3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		179.0
Vlampunt C.O.C. (open)		224.0 °C
Vloeipunt		-33.0 °C
T.B.N.		8.5 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.89 %wt

#### **Specificaties**

API SN, API SN Plus, API SN Plus Resource Conserving, ILSAC GF-5

Meets requirements of: GM Dexos1-Generatie2, Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C946-A

#### **Verpakkingen**

Bulk, 208,2 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.