

### 1026 F 0W-30

1026-F-SAE 0W-30 is een synthetische, brandstofbesparende Mid SAPS motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologie voor gebruik in benzine-, diesel en LPG motoren, zowel met als zonder turbo in personen- en bestelwagens.

#### **Toepassing**

OK 1026-F-SAE 0W-30 voldoet aan de Ford WSS-M2C950-A specificatie en is geschikt voor automobielen met drieweg katalysatoren en deeltjes filters. Uitermate geschikt voor Ford motoren waar een olie wordt voorgeschreven dat voldoet aan de Ford WSS-M2C950-A specificatie met de viscositeit 0W-30.

#### **Eigenschappen**

Is brandstofbesparend Geeft een veilige smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden Heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen Geschikt voor verlengde verversingstermijnen Lage vorming van verbrandingsresten (Mid SAPS) Zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen

#### **Gemiddelde analysecijfers**

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		0W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.845 kg/l
Viscositeit	-35.0 mPa.s	5800.0
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	49.3 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	10.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		189.0
Vlampunt C.O.C. (open)		230.0 °C
T.B.N.		7.7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.8 %wt

#### **Specificaties**

ACEA C2

Meets requirements of: Ford WSS-M2C950-A, Jaguar Land Rover STJR.03.5007

#### **Verpakkingen**

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 liter, 12x1 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.