

### 1001 Extra 10W-40

OK 1001 Extra SAE 10W-40 is een semi-synthetische motorolie van de hoogste kwaliteit die de eisen, gesteld door de belangrijke automobiefabrikanten overtreft. Door gebruik te maken van moderne additieven worden de juiste eigenschappen verkregen.

#### **Toepassing**

OK 1001 Extra SAE 10W-40 is geschikt bevonden voor alle types van de nieuwe generatie benzine- en dieselmotoren van personenwagens en bestelwagens.

#### **Eigenschappen**

- vermindert het brandstofverbruik
- beschermt de motor maximaal tegen oxydatie, slijtage, roest en sludge vorming onder de meest uiteenlopende bedrijfsomstandigheden
- verlengt de levensduur van de katalysator
- beschermt direct bij koude start en zorgt voor snel opwarmen van de motor
- een hoge en stabiele viscositeits-index

#### **Gemiddelde analysecijfers**

Mineralen/Synthetisch		Half-synthetisch
SAE		10W-40
Dichtheid	15.0 °C	0.869 kg/l
Viscositeit	-25.0 mPa.s	3710.0
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	3712.0 mm <sup>2</sup> /s
	40 °C mm <sup>2</sup> /s	101.6 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14.8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		152.0
Vlampunt C.O.C. (open)		224.0 °C
Vloeipunt		-36.0 °C
T.B.N.		10.2 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1.29 %wt

#### **Specificaties**

API SL/CF, ACEA A3/B4

Meets requirements of: VW 501.01, VW 505.00, MB 229.1

#### **Verpakkingen**

208 L, 60 L, 10 L, BULK, 4X4 L, 12X1 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.