

1004 0W-30

OK 1004 SAE 0W-30 is een vol-synthetische brandstofbesparende motorolie.

Toepassing

Een brandstofbesparende synthetische motorolie, speciaal ontwikkeld voor VW personenwagens vanaf bouwjaar 2000 met flexibele verversingsintervallen WIV (Wartungs Intervall Verlängerung), benzinemotoren tot 30.000 km (VW503.00) en dieselmotoren tot 50.000 km (VW 506.00). Deze olie kan ook in 4-takt benzine- en dieselmotoren ingezet worden, waar de fabrikant een olie met onderstaande specificaties voorschrijft. NIET GEBRUIKEN ALS VW 503.01 WORDT VOORGESCHREVEN.

Eigenschappen

- Brandstofbesparend
- Zeer hoge viscositeits-index
- Grote weerstand tegen shearing
- Vlotte koude start
- Zeer sterk antisluitage, anticorrosie- en antischuimvermogen
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Veilige smeermilieu bij zeer hoge bedrijfstemperaturen

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		0W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.855 kg/l
Viscositeit	-35.0 mPa.s	5360.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	53.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	9.6 mm ² /s
Vlampunt C.O.C. (open)		226.0 °C
Vloeipunt		-51.0 °C
T.B.N.		10.2 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1.28 %wt

Specificaties

Meets requirements of: VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01

Verpakkingen

208,2 liter, 60 LITER, 10 LITER, 4 LITER, 1 LITER, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.