

1003 5W-40

OK 1003 SAE 5W-40 is een vol-synthetische motorolie van de hoogste kwaliteit, die positief bijdraagt aan de prestaties van de motor. OK 1003 SAE 5W-40 overtreft de eisen die worden gesteld door de belangrijke Europese, Amerikaanse en Japanse automobielfabrikanten.

Toepassing

OK 1003 SAE 5W-40 is zowel geschikt voor motoren met turbocompressor als voor motoren met multi-kleppentechniek, zowel diesel, benzine als LPG, in personen- en bestelwagens. Dit product beantwoordt de vraag naar een veilige en betrouwbare motorolie in elke werkbare conditie.

Eigenschappen

- beschermt direct bij koude start en onder de meest zware bedrijfsomstandigheden bij de meest uiteenlopende temperaturen.
- zorgt voor minimale wrijving, waardoor de motor een hoog rendement heeft
- verlengt de levensduur van de katalysator
- vermindert het brandstofverbruik
- maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven
- constante druk in het motoroliesysteem en in het hydraulische multi-kleppensysteem.

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		5W-40
Dichtheid	15.0 °C	0.858 kg/l
Viscositeit	-30.0 mPa.s	6110.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	87.4 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	14.4 mm ² /s
Viscositeits Index		172.0
Vlampunt C.O.C. (open)		2232.0 °C
Vloeipunt		-36.0 °C
T.B.N.		10.3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1.33 %wt

Specificaties

API SN/CF, ACEA A3/B4,

Meets requirements of: BMW Longlife-01, MB 226.5/229.3, Opel GM-LL-B-025, Renault RN700/RN710, Fiat 9.55535-M2, VW 502.00, VW 505.00, Porsche A40

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 4 liter, 1 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.