

5001 ECO 10W-40

5001 ECO SAE 10W-40, is een zeer moderne brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld vanuit de nieuwste additive technologie gecombineerd met zeer speciale basisoliën.

Toepassing

5001 ECO SAE 10W-40, een brandstofbesparende smeeroilie, is bij uitstek geschikt voor gebruik in hoog opgeladen en thermisch zeer zwaarbelaste dieselmotoren, zonder deeltjesfilters en voor de meeste motoren met uitlaatgasemissie systemen. dieselmotoren onder de zwaarste omstandigheden aan alle seizoenen. Dit product is derhalve uitstekend te gebruiken in Euro 4 en Euro 5 motoren in combinatie met dieselbrandstof met een relatief laag zwavelgehalte. Deze motorolie is tevens ontwikkeld om (met in achtname van de voorschriften) zeer lange verversingstermijnen mogelijk te maken om zgn. "borepolishing" te voorkomen.

Eigenschappen

Laat extreem lange olieerversingsperioden toe, bij voorkeur in combinatie met het OK-olieonderzoek.

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
SAE		10W-40
Dichtheid	15.0 °C	0.865 kg/l
Viscositeit	-25.0 mPa.s	6350.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	95.9 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	14.0 mm ² /s
Viscositeits Index		148.0
Vlampunt C.O.C. (open)		226.0 °C
Vloeipunt		-36.0 °C
T.B.N.		12.6 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1.47 %wt

Specificaties

API CI-4, ACEA E4, E7

Meets requirements of: MTU Type 3, Renault RXD, Cummins 20078, Deutz DQC-IV-10, Global DHD-1, Mack EO-M Plus, Detroit Diesel 93K215, MB228.5, MAN M 3377/M3277, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.