

5001 Eco 2 SAE 5W-30

5001 Eco 2 SAE 5W-30 is een zeer moderne brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld vanuit de nieuwste additive technologie gecombineerd met zeer speciale basisoliën.

Toepassing

5001 Eco 2 SAE 5W-30, een brandstofbesparende smeeroilie, geschikt voor dieselmotoren onder de zwaarste omstandigheden aan alle seizoenen. Dit product is derhalve uitstekend te gebruiken in Euro 3, Euro 4 en Euro 5 motoren in combinatie met dieselbrandstof met een relatief laag zwavelgehalte. Deze motorolie is tevens ontwikkeld om (met in achtname van de voorschriften) zeer lange verversingstermijnen mogelijk te maken en om zgn. "borepolishing" te voorkomen. Gebruik van 5001 Eco 2 SAE 5W-30 in benzinemotoren moet worden ontraden.

Eigenschappen

- Optimale bescherming tegen bore-polishing
- Zeer sterk anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Hoge natuurlijke viscositeitsindex
- Heeft een sterke weerstand tegen veroudering
- Laat extreem lange olieversingsperioden toe, bij voorkeolieonderzoek
- Uitstekende anti slijtage vermogen, zodat de slijtage aan zuigerveren en cilinderwanden wordt tegengegaan
- Zeer sterk dispergerende en detergerende werking
- Verlaging van het brandstof

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.855 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	71.6 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	12.17 mm ² /s
Viscositeits Index		168.0
Vlampunt C.O.C. (open)		224.0 °C
Vloeipunt		-48.0 °C
T.B.N.		12.2 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1.35 %wt

Specificaties

API CI-4, ACEA E4/E7

Meets requirements of: MAN M2377/M3377, MTU/DDC Type 3, Renault RXD-RLD2, Deutz IV-10, Caterpillar ECF-2, Global DHD-1, Cummins 200076/78, Volvo VDS 3, MB 228.5, DAF HP 1/2, Mack EO-M Plus & EO-N, JASO DH-1, SCANIA LDF

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.