

### 5002 LSP 10W-40

Dit is een zeer moderne brandstofbesparende motorolie, speciaal ontwikkeld voor gebruik in dieselmotoren, die moeten voldoen aan de Euro 4, 5 en 6 normen.

#### Toepassing

5002--LSP- SAE 10W-40 is geschikt voor gebruik in motoren die zijn uitgerust met uitlaatgasrecirculatie (EGR) met of zonder roetfilters (DPF) en met NOx reduceersystemen (SCR).

5002--LSP-SAE 10W-40 voldoet aan de zware eisen van de belangrijkste Europese dieselmotor fabrikanten. Deze motoren eisen een motorolie die moet voldoen aan de limieten m.b.t. sulfaatas, fosfor en zwavel. 5002-LSP-SAE 10W-40 is een zogenaamde "Low-SAPS" olie.

#### Eigenschappen

- optimale bescherming tegen bore-polishing bore
- hoge natuurlijke viscositeitsindex
- een laag sulfaatas-, fosfor en zwavelgehalte (low SAPS)
- uitstekende bescherming tegen slijtage

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		10W-40
Dichtheid	15.0 °C	0.861 kg/l
Viscositeit	-25.0 mPa.s	6120.0
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	95.9 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14.3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		154.0
Vlampunt C.O.C. (open)		220.0 °C
Vloeipunt		-36.0 °C
T.B.N.		10.1 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0.95 %wt

#### Specificaties

ACEA E6, ACEA E7, API CI-4

Meets requirements of: MTU Type 3.1, Renault RXD/RLD2, JASO DH-2, DAF Long Drain, Cummins CES 20076/77, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, MB228.51, MAN N 3477/MM3271-1, Deutz DQC IV-10LA

#### Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.