

Productnaam  
Productnummer  
Versie

5004-15W-40  
O2119  
27

### 5004 LSP 15W-40

5004 LSP SAE 15W-40 is een hoogwaardige "Low-SAPS" motorolie, voor gebruik in dieselmotoren van de meeste Europese- Japanse en Amerikaanse merken. Deze uiterst moderne dieselmotorolie is bij uitstek geschikt voor bedrijven met een gemengd machinepark.

#### Toepassing

5004 LSP SAE 15W-40 is zeer breed inzetbaar als motorolie voor 4T dieselmotoren. Het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de Euro III, IV, V, VI, aan STAGE I, II, III en aan TIER I, II, III en IV. Het bevordert de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters en overtreft de eisen voor A.P.I. CK-4. Deze olie is ook voor gebruik in oudere motoren geschikt.

#### Eigenschappen

- Uitstekende koude start eigenschappen
- Voorkomt afzettingen in uitlaatgas-nabehandelingssystemen
- Zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Sterk dispergerend vermogen
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Heeft een sterke weerstand tegen veroudering

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		15W-40
Dichtheid	15.0 °C	0.874 kg/l
Viscositeit	-20.0 mPa.s	6880.0
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	108.7 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14.5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		137.0
Vlampunt C.O.C. (open)		232.0 °C
Vloeipunt		-36.0 °C
T.B.N.		8.0 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.92 %wt

#### Specificaties

API CK-4, ACEA E9

Meets requirements of: Mercedes Benz 228.31, MAN 3575, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DDC 93K218, Deutz DQC III-10LA, MTU 2.1, Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3, Mack EO-O Premium Plus,

#### Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.