

5004 EXTRA LSP 10W-40

5004-EXTRA-LSP-SAE 10W-40 is een zeer hoogwaardige "Low-SAPS" motorolie, op basis van synthetische en minerale basisolie. Is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren die werken onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Is zeer geschikt in Euro 5 en Euro 6 motoren in combinatie met diesel brandstoffen met een laag zwavelgehalte.

Toepassing

5004-EXTRA-LSP-SAE 10W-40 is zeer breed inzetbaar als motorolie voor 4T dieselmotoren. Het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de Euro 5 en Euro 6 norm. Het bevordert de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters en overtreft de eisen voor A.P.I. CJ-4. Deze olie is tevens geschikt voor motoren zonder uitlaatgaskatalysator en deeltjesfilter.

Eigenschappen

- Uitstekende koude start eigenschappen
- Voorkomt afzettingen in uitlaatgas-nabehandelingssystemen
- Zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Sterk dispergerend vermogen
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Heeft een sterke weerstand tegen veroudering
- Een laag Sulfaatas, Fosfor en Zwavelgehalte "Low Saps"

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		10W-40
Dichtheid	15.0 °C	0.863 kg/l
Viscositeit	-25.0 mPa.s	6300.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	92.9 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	13.6 mm ² /s
Viscositeits Index		148.0
Vlampunt C.O.C. (open)		226.0 °C
Vloeipunt		-36.0 °C
T.B.N.		10.2 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0.98 %wt

Specificaties

API CJ-4, ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9

Meets requirements of: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, DDC 93K218, Jaso DH-2, Detroit Diesel 93K218, Renault VI RLD-3, Deutz DQC IV-10 LA, MAN M3477/M3271-1, MB 228.31/228.51, Scania Low Ash, Volvo VDS-4, MTU type 3.1

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.