

5006 LSP 10W-30

5006-LSP-SAE 10W-30 is een brandstofbesparende hoogwaardige Heavy Duty "Low-SAPS" motorolie, op basis van speciaal geselecteerde basisoliën. Is zeer geschikt gebruik in de nieuwste, sneldraaiende viertakt dieselmotoren van de meeste Europese- en Amerikaanse merken.

Toepassing

5006-LSP-SAE 10W-30 is zeer breed inzetbaar als motorolie voor 4T dieselmotoren. Het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de Euro 5 en 6 norm. Het bevordert de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters en overtreft de eisen voor A.P.I. CK-4. Deze olie is ook voor gebruik in Euro 3 en Euro 4 motoren geschikt, als dit wordt voorgeschreven.

Eigenschappen

- Uitstekende koude start eigenschappen
- Voldoet aan- of overtreft de eisen van de huidige lage emissie normen
- Voorkomt afzettingen in uitlaatgas-nabehandelingssystemen
- Zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Sterk dispergerend vermogen
- Heeft een sterke weerstand tegen veroudering
- Lager brandstofverbruik

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		10W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.87 kg/l
Viscositeit	-25.0 mPa.s	6510.0
Viscositeit	40 °C mm ² /s	81.2 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	12.0 mm ² /s
Viscositeits Index		142.0
Vlampunt C.O.C. (open)		228.0 °C
Vloeipunt		-39.0 °C
T.B.N.		10.0 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1.0 %wt

Specificaties

API CK-4, ACEA E7, ACEA E9

Meets requirements of: Mercedes Benz 228.31, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Deutz DQC-III-10LA, MTU type 2.1, Detroit Diesel DFS 93K222, Ford M2C171-F1, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5,

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.