

### Gearcat 30

Gearcat is een minerale transmissieolie, waaraan speciale additieven zijn toegevoegd.

#### Toepassing

Gearcat is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, differentieels, eindaandrijvingen van grondverzetmachines waar een olie wordt voorgeschreven die voldoet aan de Caterpillar TO-4 of Allison C4 specificaties.

**Niet toepassen in motoren!**

#### Eigenschappen

- Laag stolpunt
- Zeer goede oxidatie-stabiliteit
- Zeer goede anti-slijtage eigenschappen, voor een langere duur van de eindaandrijvingen
- Speciale wrijvingseigenschappen, voor een optimale werking van de powershift
- Geschikt voor systemen met natte remmen
- Uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
SAE		30
Dichtheid	15.0 °C	0.888 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	95.6 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	11.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		100.0
Vlampunt C.O.C. (open)		238.0 °C
Vloeipunt		-25.0 °C
Sulfaatgehalte		1.32 %wt

#### Specificaties

Meets requirements of: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-2, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C/07D/07F

#### Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.