

### Cardan MP-B-85W-140

Cardan olie MP-B is een moderne olie voor zwaarbelaste tandwieloverbrengingen, zoals hypoïdoverbrengingen.

#### Toepassing

Cardan MP-B wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoïd overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin EP - gedoopte oliën worden voorgeschreven.

#### Eigenschappen

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goed anti-corrosie en anti-oxidatie vermogen
- Goed anti-schuimvermogen
- Zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- Bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
SAE		85W-140
Dichtheid	15.0 °C	0.904 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	340.0 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	27.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		94.0
Vlampunt C.O.C. (open)		245.0 °C
Vloeipunt		-15.0 °C

#### Specificaties

API GL-5, Mil-L-2105D, ZF TE-ML-016B, ZF TE-ML-17B, ZF TE-ML-19B, ZF TE-ML-07A

Meets requirements of: MAN 34, TYP M1, MB 235.0

#### Verpakkingen

Bulk, 1000 liter, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.