

### Cardan MP-B 75W-80W

Cardanolie MP-B 75W80W is een universele minerale multigrade transmissieolie met "Extreme Pressure" eigenschappen. Er zijn zeer speciale hoogwaardige additieven toegevoegd waardoor er speciale eigenschappen zijn verkregen.

#### Toepassing

Cardanolie MP-B 75W80W wordt daar gebruikt waar een probleemloze smering van handgeschakelde versnellingsbakken wordt geëist. Tevens wordt het ingezet in die gevallen waar de fabrikant een dun vloeibare transmissieolie verlangt.

#### Eigenschappen

- Zeer sterk anti-slijtage- en anti-corrosie vermogen
- Zeer goede oxydatie stabiliteit
- Goed anti-schuimvermogen
- Dun vloeibaar bij lage temperaturen
- Zeer hoge en stabiele viscositeitsindex

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
SAE		75W-80W
Dichtheid	15.0 °C	0.888 kg/l
Viscositeit	-40.0 mPa.s	120000.0
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	50.8 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	8.57 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		146.0
Vlampunt C.O.C. (open)		170.0 °C
Vloeipunt		-40.0 °C
Sulfaatasgehalte		1.34 %wt

#### Specificaties

API GL-4\*+\*, Mil-L-2105D

Meets requirements of: PSA B71 2330

#### Verpakkingen

208,2 liter, 60 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.