

Cardan MP-B-HS 75W-90

Cardanolie MP-B HS is een semi-synthetische smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan speciale EP - additives zijn toegevoegd.

Toepassing

Cardanolie MP-B HS wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoid overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen waarin EP - gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen oxydatie
- Zeer sterk anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Laag stolpunt
- Zeer goede EP eigenschappen
- Brandstofbesparing

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Half-synthetisch
SAE		75W-90
Dichtheid	15.0 °C	0.873 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	80.9 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	14.8 mm ² /s
Viscositeits Index		192.0
Vlampunt C.O.C. (open)		190.0 °C
Vloeipunt		-45.0 °C

Specificaties

API GL-5, Mil-L-2105D

Meets requirements of: ZF TE-ML-07A, ZF TE-ML-17B

Verpakkingen

208,2 liter, 60 liter, 10 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.