

Cardan MT/LD 75W-80W

Cardan MT/LD 75W80W is een smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op o.a. synthetische basisoliën. Door toevoeging van moderne additieven heeft het de juiste eigenschappen verkregen.

Toepassing

Cardan MT/LD 75W80W wordt daar gebruikt waar een probleemloze smering van zwaarbelaste moderne handgeschakelde versnellingsbakken wordt geëist. Tevens wordt het ingezet in die gevallen waar de bedrijfstemperaturen hoog op kunnen lopen en waar lange verversingstermijnen worden toegepast.

Eigenschappen

- Zeer sterk antiroest-, anticorrosie- en antischuim vermogen
- Zeer hoogwaardige EP eigenschappen
- Laag stolpunt
- Goede schakeleigenschappen bij lage temperaturen
- Uitstekende thermische stabiliteit
- Lange inzetbaarheid

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		75W-80
Dichtheid	15.0 °C	0.858 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	59.5 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	10.0 mm ² /s
Viscositeits Index		155.0
Vlampunt C.O.C. (open)		218.0 °C
Vloeipunt		-45.0 °C

Specificaties

API GL-4, ZF-TE-ML 01L, ZF-TE-ML 02L, ZF-TE-ML 16K, MAN 341-typ Z-4

Meets requirements of: Volvo 97305, DAF, Eaton Europe(Extended Drain), Iveco, Renault

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.