

### Cardan MP-B-LS 80W-90

Moderne vrachtwagens en 4-wiel aangedreven personenwagens worden in sommige gevallen voorzien van speciale differentieën. Dit, om het doorslaan of het zogenaamd "spinnen" van de aangedreven wielen tegen te gaan. Teneinde de goede werking van het differentieel te garanderen, wordt aan de hoogwaardige cardanolie MP "B" nog een speciale "dope" toegevoegd. Daar deze differentieën worden aangeduid met de benaming **Limited Slip** of wel "begrensde slip", heeft de hiervoor bestemde olie de aanduiding "LS".

#### Toepassing

Toepassing van dit type cardanolie uitsluitend op fabrieksvoorschrift.

#### Eigenschappen

- Speciale wrijvingseigenschappen
- Uitstekende anti-slijtageeigenschappen
- Zeer goed anti-oxidatie en anti-corrosie vermogen
- Zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- Goed anti-schuimvermogen
- Bestand tegen hoge bedrijfstemperature

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
SAE		80W-90
Dichtheid	15.0 °C	0.901 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	150.0 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	15.1 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		100.0
Vlampunt C.O.C. (open)		210.0 °C
Vloeipunt		-30.0 °C

#### Specificaties

API GL-5, Mil-L-2105D

Meets requirements of: ZF TE-ML 05C

#### Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.