

Unicardan LD 75W-90

Uni-Cardan LD SAE 75W-90 is een universele vol-synthetische gear oil. Is gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën, waaraan zeer speciale EP-additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

Deze universele gear oil is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiële van personenwagens en lichte en zware bedrijfswagens. Deze "Total-Drive-Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied. Deze "Total-Drive-Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied.

Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- Zeer sterke anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Laag stolpunt
- Zeer speciale EP eigenschappen
- Breed toepassingsgebied

Gemiddelde analysecijfers

| Mineralen/Synthetisch | | Synthetisch |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| SAE | | 75W-90 |
| Dichtheid | 15.0 °C | 0.869 kg/l |
| Viscositeit | 40 °C mm ² /s | 101.0 mm ² /s |
| | 100 °C mm ² /s | 15.4 mm ² /s |
| Viscositeits Index | | 161.0 |
| Vlampunt C.O.C. (open) | | 202.0 °C |
| Vloeipunt | | -45.0 °C |
| T.B.N. | | 2.1 mg KOH/g |

Specificaties

API GL-3, API GL-4, API GL-5, MT-1, MIL-L 2105- D/MIL-PRF2105E, SAE J 2360, MAN 341 TYP Z2, 342 TYP S1, MB 235.8, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A, ZF TE-ML 07A,12B,16B

Meets requirements of: Scania STO 1:0/STO 2:0 AFS, DAF, Iveco - MACK GO-J, Arvin Meritor 076-N - Volvo 97312

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.