

### Unicardan LD-LS 85W-140

Uni-Cardan LD-LS is een universele op synthetische basisolie geformuleerde transmissieolie, waaraan zeer speciale EP- en LS additieven zijn toegevoegd.

#### Toepassing

Deze universele gear oil is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenwagens en lichte en zware bedrijfswagens. Deze "Total-Drive-Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied. Deze "Total-Drive-Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied.

#### Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- Zeer sterke anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Laag stolpunt
- Zeer speciale EP- en LS eigenschappen
- Breed toepassingsgebied

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
SAE		85W-140
Dichtheid	15.0 °C	0.905 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	345.8 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	26.1 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		99.0
Vlampunt C.O.C. (open)		222.0 °C
Vloeipunt		-18.0 °C

#### Specificaties

API GL-4, API GL-5, API MT-1, MIL-L 2105A-B-C-D-E, MIL-L-PRF-2105E

Meets requirements of: MAN 341 type Z-2E2, MAN 342 type M-2, Scania STO 1:0, ZF TE-ML-05C,07A,12C,16E

#### Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.