

Productnaam
Productnummer
Versie

ATF-9TMB
O2249
23

ATF-9TMB

Een zeer hoogwaardige dun vloeibare automatische transmissieolie, gebaseerd op synthetische basisoliën

Toepassing

Deze topklasse synthetische automatische transmissieolie is speciaal voor gebruik in bepaalde automatische transmissies van Mercedes-Benz met 9 versnellingen. Dit product draagt in belangrijke mate bij aan brandstofbesparing en kan worden gebruikt in automatische transmissies waarvoor een olie wordt voorgeschreven die moet voldoen aan de MB 236.17 specificatie.

Eigenschappen

zeer hoge en stabiele viscositeitindex, belangrijke bijdrage aan brandstofbesparing, speciale wrijvingseigenschappen, zeer goede smerende werking

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
Dichtheid	15.0 °C	0.835 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	17.1 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	4.23 mm ² /s
Viscositeits Index		161.0
Vlampunt C.O.C. (open)		190.0 °C
Vloeipunt		-54.0 °C

Specificaties

- Zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- Belangrijke bijdrage aan brandstofbesparing
- Zeer hoge thermische stabiliteit
- Zeer goede weerstand tegen oxidatie
- Goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Speciale wrijvingseigenschappen
- Zeer goede smerende werking

Meets requirements of: MB236.17

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, IBC, 4x4 liter, 12x1 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.