

### ATF-F

Dit product is samengesteld uit een waardige basisolie met speciale toevoegingen die zijn afgestemd op specifieke Ford eisen. Dit hoogwaardige product garandeert een probleemloos functioneren onder alle klimatologische omstandigheden.

### Toepassing

In automatische transmissies van Ford en enkele andere merken.

### Eigenschappen

- Zeer hoge viscositeitsindex
- Hoge weerstand tegen schuimvorming
- Laag stolpunt
- Hoog vlampunt
- Uitstekende bescherming tegen slijtage, oxydatie en corrosie
- Tast geen afdichtingen aan

### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
Dichtheid	15.0 °C	0.866 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	34.9 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	7.21 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		177.0
Vlampunt C.O.C. (open)		195.0 °C
Vloeipunt		-42.0 °C
T.B.N.		1.0 mg KOH/g

### Specificaties

Ford M2C 33 F/G, Borg Warner, Ford SQM - 2C 9007 AA, Volvo 97330

### Verpakkingen

208,2 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.