

### ATF-SP7

Een zeer hoogwaardige automatische transmissieolie gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd.

#### Toepassing

Te gebruiken voor automatische versnellingsbakken van verschillende automobielfabrikanten.

#### Eigenschappen

- Uitstekend schakel comfort
- Zeer laag stolpunt
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goede thermische eigenschappen
- Een goed antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen
- Een goede wrijvings stabiliteit gedurende de lange levensduur van de vloeistof
- Neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen
- Een goede weerstand tegen trillingen
- Door de lage viscositeit goede brandstof besparende mogelijkheden
- Rood gekleurd

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
Dichtheid	15.0 °C	0.855 kg/l
Viscositeit	-30.0 mPa.s	2980.0
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	33.1 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	7.1 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		185.0
Vlampunt C.O.C. (open)		200.0 °C
Vloeipunt		-54.0 °C

#### Specificaties

Meets requirements of: Allison C4, Chrysler ATF+2/+3/+4, Dexron II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH, Ford Mercon V/Mercon/WSS-M2C922-A1, Honda ATF-Z1 (except in CVT), Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV, Isuzu ATF II/III, Jaguar JLM 20238/20292/21044, JASO M315 Type 1A, Mazda M-III/Type T-IV, MB236.10/236.11/236.12/236.14, 236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.91, Mitsubishi SP-II/SP-III/ATF J-2, Nissan Matic D/J/K/W, Subaru ATF/ATF HP, Suzuki ATF 3314/3317, Toyota Type DII/T/T-III/T-IV, VAG G-055-025/G-052-162/G-052-990, Volvo 1161540, ZF TE-ML 11A/11B

#### Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, IBC, 4x4 liter, 12x1 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.