

ATF-AT

Een zeer hoogwaardige automatische transmissieolie, gebaseerd op synthetische basisoliën.

Toepassing

Deze topklasse synthetische automatische transmissieolie is speciaal voor gebruik in ZF 8HP automatische transmissies 8HP45, 8HP55, 8HP70 en 8HP90 alsmede in bepaalde ZF 6HP transmissies welke in diverse modellen van VAG worden gebruikt.

Eigenschappen

- Zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- Belangrijke bijdrage aan brandstofbesparing
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Een goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Speciale wrijvingseigenschappen
- Zeer goede smerende werking

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
Dichtheid	15.0 °C	0.845 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	25.8 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	6.0 mm ² /s
Viscositeits Index		190.0
Vlampunt C.O.C. (open)		198.0 °C
Vloeipunt		-51.0 °C

Specificaties

VAG G-060-162, BMW 8322 2152426/2289720 (ATF+3), Jaguar 02JDE26444, Land Rover LR023288, Chrysler 67157995AA, Fiat 9.55550-AV5

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, IBC, 4x4 liter, 12x1 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.