

### 3001 10W-30 Super Tractor Olie Universeel

**Eén smeeroilie voor alles!** 3001 (STOU) Super Tractor Olie Universeel, een universele smeeroilie voor verscheidene toepassingen.

Het gebruik van dit type kan leiden tot een economische bedrijfsvoering. Om de toe te passen soorten en typen smeeroïlen te beperken is 3001 (STOU) ontwikkeld.

#### **Toepassing**

Eén olie voor gebruik in landbouwtrekkers en grondverzetmachines voor:

- motor
- versnellingsbak \*)
- hydraulisch systeem
- natte remmen

*\*) Met uitzondering van die gevallen waar een ATF of een transmissieolie API GL 5 wordt voorgeschreven.*

#### **Eigenschappen**

- Sterk anti-slijtage; anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Zeer sterk dispergerend en detergerend vermogen (reinigende werking)
- Zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- Zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- Stabiele viscositeitsindex

#### **Gemiddelde analysecijfers**

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
SAE		10W-30
Dichtheid	15.0 °C	0.865 kg/l
Viscositeit	-25.0 mPa.s	4730.0
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	70.6 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	11.4 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		154.0
Vlampunt C.O.C. (open)		228.0 °C
Vloeipunt		-33.0 °C
T.B.N.		10.7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1.45 %wt

#### **Specificaties**

API SF/CG-4, API GL4, ACEA E-3, MIL-L-2104D

Meets requirements of: Allison C4, Ford M2C159-C, JD J27/20C MF-M1139, MF M1144/M1145, Ford M2C134D, MF-M1135/M1143, ZF TE-ML-06B, ZF 07B, MB 227.1, NH410B (10W30), CAT TO-2

#### **Verpakkingen**

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.