

### HTU Synth WB

Deze hydraulische transmissie-olie-universeel is speciaal ontwikkeld voor landbouwtrekkers met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissie systemen en hydraulische systemen.

#### Toepassing

Speciale hydraulische transmissieolie ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals landbouwtrekkers en zelfrijders.

#### Eigenschappen

- Hoge viscositeitsindex
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Uitstekende weerstand tegen slijtage
- Goede EP eigenschappen
- Uitstekende anti-corrosie en anti-schuimeigenschappen
- Berperkt het "kraken" van de remmen
- Goede wrijvingseigenschappen, daardoor geschikt voor systemen met natte remmen

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetisch
Dichtheid	15.0 °C	0.856 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	41.0 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	7.7 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		160.0
Vlampunt C.O.C. (open)		224.0 °C
Vloeipunt		-42.0 °C

#### Specificaties

API GL-4

Meets requirements of: Case MS 1207, Case MS 1209, MF 1141/1143/1145, Volvo WB 102, JD JDM-J20A, Cat TO2, Allison C3, Allison C4, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06K

#### Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.