

### HTU Extra

Deze hydraulische transmissie-olie-universeel is speciaal ontwikkeld voor landbouwtrekkers met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissie systemen en hydraulische systemen.

### Toepassing

Speciale hydraulische transmissieolie ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals landbouwtrekkers en zelfrijders.

### Eigenschappen

- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Uitstekende EP en anti-slijtage eigenschappen
- Goede wrijvingseigenschappen, daardoor geschikt voor systemen met natte remmen
- Hoge thermische stabiliteit
- Zeer laag stolpunt
- Uitstekende anti-corrosie en anti-schuimeigenschappen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex

### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
Dichtheid	15.0 °C	0.877 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	60.0 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	9.3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		136.0
Vlampunt C.O.C. (open)		215.0 °C
Vloeipunt		-45.0 °C
T.B.N.		9.9 mg KOH/g

### Specificaties

API GL-4

Meets requirements of: CNH MAT 3540/3525, Ford M2C86C, Ford M2C134D, M1141, MF-M1143, MF-M1145, FNHA-2-C200.00, FNHA-2-C201.00, Valtra G2-08, Case MS1210, Volvo WB101, JD JDM-J20C/D, Allison C4, ZF TE-ML03E/05F/06K/17E/21F

### Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.