

### HTT 100

Hydraulische olie vervaardigd uit een speciale basisolie en een uitgebalanceerd dope-pakket

#### Toepassing

Vooraf de anti-slijtage-toevoegingen in combinatie met het hoge vlampunt maken de HTT-olie tot een product dat onder andere toepasbaar is in:

- Hydraulische systemen
- Vacuümpompen
- Luchtcompressoren
- Turbines
- Tandwielkasten met lichte overbrengingen

Mag niet worden gebruikt in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

#### Eigenschappen

- Anti-slijtage werking
- Sterke anti-schuim werking
- Hoge viscositeitsindex
- Anti-oxidatie werking
- Anti-corrosie werking
- Geen neiging tot vorming van emulsies
- Hoog vlampunt
- Lange levensduur

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
Dichtheid	15.0 °C	0.885 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	100.0 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	11.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		97.0
Vlampunt C.O.C. (open)		235.0 °C
Vloeipunt		-20.0 °C
Sulfaatgehalte		0.06 %wt
Zuur getal		0.4 mg KOH/g

#### Specificaties

DIN 51524/ deel 2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ASTM D 6158 HM, DENISON HF-0/HF-1/HF-2 (68), CINCINNATI MACHINE P-69 (68), EATON BROCHURE 694 FOR 35VQ25A (68), GM LS-2 (68)

#### Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 1 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.