

BIO-Kettingzaagolie -ECO

Biologisch afbreekbare kettingzaagolie voor het smeren van de ketting. Dit product heeft een zeer goed smerend - en hechtend vermogen.

Toepassing

Het smeren van de ketting/kettingblad en de geleiding van elektrische en motorkettingzagen.

Eigenschappen

Biologisch afbreekbaar en heeft een zeer goed hechtend- en smerend vermogen.

Gemiddelde analysecijfers

| Mineralen/Synthetisch | Synthetische Esters | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Dichtheid | 15.0 °C | 0.918 kg/l |
| Viscositeit | 40 °C mm ² /s | 68.0 mm ² /s |
| | 100 °C mm ² /s | 14.3 mm ² /s |
| Viscositeits Index | | 238.0 |
| Vlampunt C.O.C. (open) | | 322.0 °C |
| Vloeipunt | | -24.0 °C |

Specificaties

Bio degradability according OECD 301B >75%, ECO Label

Meets requirements of: Deze olie is niet geschikt voor de smering van de aandrijfmotor.

Verpakkingen

208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 1 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.