

BIO- HTU

Deze biologisch afbreekbare hydrauliek-transmissie-olie-universeel is ontwikkeld voor landbouwtrekkers met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissie systemen en hydraulische systemen, eventueel uitgerust met "natte remmen".

Bio-HTU (UTTO) is vooral ontwikkeld voor situaties waar verontreiniging van het milieu is te verwachten.

Toepassing

Ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals tractoren en zelfrijders, alsmede voor wegenbouw- en grondverzetmachines. De gebruikstemperatuur mag de 80°C niet overschrijden

Eigenschappen

- Zeer goede oxidatie-stabiliteit
- Hoge en stabiele VI
- Goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- Uitstekende anti-roest en anti-slijtage eigenschappen
- Geschikt voor toepassing in systemen met natte remmen

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Synthetische Esters
Dichtheid	15.0 °C	0.904 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	46.5 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	10.0 mm ² /s
Viscositeits Index		211.0
Vlampunt C.O.C. (open)		230.0 °C
Vloeipunt		-42.0 °C
T.B.N.		4.7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.55 %wt

Specificaties

Meets requirements of: MF M1145/M1143, JD JDM J20C, Case MS1209/1207, CNH MAT3525/MAT3505, FNHA-2-C201.00, Ford M2C-134D, Biodegradability according OECD301B>60%

Verpakkingen

Bulk, 208,2 liter, 60 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.