

Gouden Film 2 vet

GF2 is samengesteld uit een anorganische verdikker en een minerale basisolie en voorzien van additieven.

Toepassing

Gouden Film vet 2 is speciaal ontwikkeld voor de smering van machine onderdelen die onderhevig zijn aan hoge bedrijfstemperaturen en onregelmatige of schokkende belastingen. Gouden Film vet 2 wordt toegepast in grasdrogerijen, bakkerijen, glas- en steenfabrieken. Indien de bedrijfstemperatuur boven de 150 °C komt is het raadzaam de smeerinterval periode te verkorten.

Eigenschappen

- Bruikbaar bij zeer hoge temperaturen
- Bestand tegen water (emulgeert niet)
- Makkelijk verpompaar
- Goede anti-corrosie eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch	Mineraal
Verdikker	Anorganisch
NLGI Klasse	2
Druppelpunt	onsmeltbaar °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	280
Viscositeit basisolie 40	475.0 mm ² /s
4 kogel laskracht	220.0 kg
Toepassings temperatuur	-20 tot 150 °C

Verpakkingen

180 kg, 50 kg, 18 kg, vetpatronen, 4x5 kg, 24x1 kg

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.