

Lithium EP 0 vet

Lithium vet EP 0 is een lithium 12-hydroxy stearaat vet dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik middels centrale smeersystemen. De sterk geraffineerde basisolien bevatten minder dan 3 % pca's. De hoogwaardige grondstoffen verzekeren een langere levensduur van de te smeren onderdelen en dit leidt tot lagere onderhoudskosten.

Toepassing

Lithium vet EP 0 is geschikt voor gebruik in alle merken centrale smeersystemen, behalve Willy Vogel. Voor Willy Vogel raden wij aan een Lithium vet EP 00 te gebruiken.

Eigenschappen

- Mechanisch stabiel, zeep en olie separeren niet, ook niet wanneer zeer
- Hoge drukken of lange standtijd van het vet in het leidingsysteem optreden
- Het vet kan zelfs bij wisselende temperaturen over lange afstand - door dunne leidingen - verpompt worden
- De EP additieven geven bescherming bij sterk wisselende belastingen en verminderen slijtage
- Goede anti-corrosie en anti-oxydatie eigenschappen, de weerstand tegen water is uitstekend

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch	Mineraal
Verdikker	Lithium 12-hydroxy stearaat
NLGI Klasse	0
Druppelpunt	165 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	370
Viscositeit basisolie 40	280.0 mm ² /s
4 kogel laskracht	260.0 kg
Corrosie werende eigenschappen Emcor	0
Toepassings temperatuur	-25 tot 100 °C

Verpakkingen

180 kg, 50 kg, 20 kg, 4x5 kg

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.