

Lithium BS 2 vet

Lithium vet 2 BS 2 is een Lithium "Extreme Pressure" vet met een NLGI 2,5 consistentie. Lithium BS 2 is voorzien van 3% vaste stof, zorgvuldig geselecteerde EP additieven en vrij van zware metalen. De additieven verzekeren een langere levensduur van de te smeren onderdelen en dit leidt tot lagere onderhoudskosten. De hoogwaardige basisolie bevat minder dan 3 % pca's. Door zijn boterachtige structuur is Lithium vet 2 BS 2 gemakkelijk verpompbaar.

Toepassing

Lithium vet 2 BS 2 wordt veel toegepast bij chassissmering en bij de smering van onderdelen in de industrie of automotive sector, die vanwege een lange of onregelmatige smeerinterval een smeervet met noodsmering eigenschappen vereisen.

Eigenschappen

- Toepasbaar bij hoge drukken
- Toepasbaar bij hoge temperaturen
- Bestand tegen onregelmatig schokkende en trillende belastingen
- Toepasbaar onder natte, vuile en stoffige omstandigheden

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch	Mineraal
Verdikker	Lithium 12-hydroxy stearaat
NLGI Klasse	2.5
Druppelpunt	180 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	255
Viscositeit basisolie 40	280.0 mm ² /s
4 kogel laskracht	260.0 kg
Corrosie werende eigenschappen Emcor	0
Toepassings temperatuur	-25 tot 130 °C

Verpakkingen

180 kg, 50 kg, 18 kg, vetpatronen, 4x5 kg, 24x1 kg

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.