

Lithium EP 2-LMA 314

Lithium vet EP 2 / LMA-314 is een hoogwaardig EP vet in een NLGI-2 consistentie. Het vet is vrij van zware metalen en voorzien van zorgvuldig geselecteerde EP additieven. Deze additieven verzekeren een langere levensduur van de te smeren onderdelen en daardoor lagere onderhoudskosten. De hoogwaardige basisolie bevat minder dan 3 % pca's. Dit vet is door zijn boterachtige structuur gemakkelijk verpompbaar.

Toepassing

Lithium vet EP 2 / LMA-314 wordt ingezet bij de smering van alle soorten lagers en is goed verpompbaar in industriële smeersystemen.

Eigenschappen

- Bestand tegen hoge drukken
- Kan hoge werktemperaturen aan
- Bestand tegen onregelmatig schokkende en trillende belastingen
- Toepasbaar onder natte, vuile en stoffige omstandigheden

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch	Mineraal
Verdikker	Lithium 12-hydroxy stearaat
NLGI Klasse	2
Druppelpunt	180 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	280
Viscositeit basisolie 40	280.0 mm ² /s
4 kogel laskracht	260.0 kg
Corrosie werende eigenschappen Emcor	0
Toepassings temperatuur	-25 tot 130 °C

Verpakkingen

vetpatronen & schroefpatronen

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.